

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE**N° 130107DOP-1504-3**

1. Codice identificativo unico del prodotto-tipo: **Ercole® - Bond Kote**
2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4 (CPR 305/2011): **130107DOP-1504-3**
3. Utilizzo previsto del prodotto da costruzione in accordo con la norma:

UNI EN 1504-3 – Prodotti e sistemi per la protezione e la riparazione delle strutture di calcestruzzo Definizioni, requisiti, controllo di qualità e valutazione della conformità - Parte 3: Riparazione strutturale e non strutturale

4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:

Ecobeton Italy srl - Via G.Galilei, 47 - Costabissara (VI) - Italy
Tel.: +39.0444.97.18.93 - Fax: +39.0444.97.18.96
Numero Verde: **800 913463** www.ecobeton.it info@ecobeton.it

5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2: **non applicabile**
6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V: **Sistema 2+**
7. L'organismo notificato di ispezione e certificazione n° **0120** ha rilasciato il certificato di conformità del controllo di produzione fondandosi sui seguenti elementi:
 - a. ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica
 - b. sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo di produzione in fabbrica
8. **non applicabile**
9. Prestazioni dichiarate

| <i>Caratteristiche essenziali</i> | <i>Prestazione</i> | <i>Specificata tecnica armonizzata</i> |
|--------------------------------------|---|--|
| Resistenza alla compressione | ≥ 25 MPa | UNI EN 1504-3 |
| Contenuto di ioni cloruro | ≤ 0,05% | UNI EN 1504-3 |
| Legame di aderenza | ≥ 1,5 MPa | UNI EN 1504-3 |
| Modulo elastico | ≥ 15 GPa | UNI EN 1504-3 |
| Compatibilità termica (gelo-disgelo) | ≥ 1,5 MPa | UNI EN 1504-3 |
| Resistenza allo slittamento | Classe III | UNI EN 1504-3 |
| Assorbimento capillare | $w \leq 0,5 \text{ kg/m}^2 \text{ h}^{0,5}$ | UNI EN 1504-3 |
| Resistenza chimica | Resistente acidi di prova | UNI EN 1504-3 |
| Reazione al fuoco | A1 | UNI EN 1504-3 |
| Sostanze pericolose | assenti | UNI EN 1504-3 |

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9.
Si rilascia la presente dichiarazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Costabissara 01/06/2017

Firmata in nome e per conto di:

(Alberto Carollo - Legale Rappresentante)

