

Bonding Agent®

SOLUZIONE PER GETTI A BASSO SPESSORE

Ecobeton Bonding Agent® è un prodotto polifunzionale che permette di saldare in modo definitivo rivestimenti o ripristini a base di cemento portland ad un supporto esistente conferendo all'impasto cementizio proprietà non riscontrabili in nessun altro agente aggrappante, additivo o modificatore.

Ecobeton Bonding Agent® è un prodotto che usato come agente aggrappante permette di saldare tenacemente un nuovo getto o malta cementizia ad un supporto esistente.

Ecobeton Bonding Agent® è un prodotto che usato come additivo d'impasto permette di ancorare uno strato di qualsiasi spessore ad un supporto esistente. Bonding Agent nell'impasto lo rende elastico, tixotropico, impermeabile e resistente ai cicli di gelo e disgelo. Il tradizionale calcestruzzo può essere gettato in opera a qualsiasi spessore.

Proprietà

- Formula proprietaria di copolimero non riemulsionabile ed ecocompatibile a base acqua.
- Straordinaria forza di adesione e coesione.
- Additivo impermeabilizzante.
- Ottimo fondo per altri rivestimenti e sistemi.

Utilizzi

Ecobeton Bonding Agent® permette di applicare sia malte, a base di cemento, che calcestruzzo su superfici che siano strutturalmente sane incluse quelle di calcestruzzo, muratura, legno, asfalto e altre.

- Come aggiunta all'impasto per la riparazione/livellamento di pavimenti.
- Come aggiunta all'impasto per la riparazione e ripristino del calcestruzzo, anche strutturale.
- Rivestimenti a basso spessore.
- Riparazioni verticali e sul soffitto.
- Riduce l'umidità e la tensione di vapore nelle pavimentazioni e platee.

Applicazione

Come aggrappante al supporto:

1. Mescolare accuratamente **Bonding Agent**[®] con cemento portland nel rapporto 1:1.
2. Massaggiare il materiale nel supporto usando uno spazzolone.
3. Prima che **Bonding Agent**[®] asciughi, applicare il materiale di riparazione o rivestimento.

Non lasciare asciugare **Bonding Agent**[®] prima di applicare il successivo strato di materiale.

Per l'utilizzo in impasto:

1. Mescolare accuratamente **Bonding Agent**[®] con il conglomerato cementizio. Usare **Bonding Agent**[®] al posto dell'acqua.
2. Aggiungere **Bonding Agent**[®] fino al raggiungimento della consistenza desiderata.
3. Applicare prima uno strato aggrappante di **Bonding Agent**[®] come da istruzioni.
4. Effettuare la riparazione/rivestimento del supporto.

Resa del prodotto

La resa del prodotto è variabile secondo l'applicazione desiderata. In impasto sostituisce completamente l'acqua.

Tempo di maturazione	7 giorni
Conservazione e stoccaggio	12 mesi
Confezioni	Taniche da 20 litri

Limitazioni

Bonding Agent[®] non deve essere applicato con temperature inferiori a 5 °C. Non applicare se sono previste precipitazioni nelle 24 ore successive al rivestimento. Evitare le condizioni di gelo in fase di presa.

Nota:

Le informazioni contenute in questa scheda sono vere al meglio delle nostre conoscenze attuali.

I prodotti sono della più alta qualità e standard nelle tolleranze di produzione. Dal momento che nessun controllo è possibile sulla messa in opera del prodotto, nessuna garanzia, espressa o implicita è fornita sul risultato finale e nessuna responsabilità è assunta direttamente o indirettamente dall'utilizzo dei prodotti. Gli utenti sono incoraggiati a fare dei test prima dell'applicazione.

*** Ecobeton Bonding Agent è prodotto in Italia da Ecobeton Europe Srl in collaborazione con Super-Krete International Inc. di San Diego, CA-U.S.A.**

Per maggiori approfondimenti visitate il sito internet

www.ecobeton.it

o contattate il nostro servizio tecnico via e-mail a

tecnica@ecobeton.it

Numero verde: **800-913463**

ecobeton

Ecobeton Italy[®] s.r.l.

via G. Galilei, 47

36030 Costabissara (VI) Italy

T (+39) 0444 971893

F (+39) 0444 971896

I www.ecobeton.it