

MicroBond®

RIVESTIMENTO CEMENTIZIO PER SUPERFICI DECORATIVE

Revisione: 12/11/2009

MicroBond® è un prodotto premiscelato a base cementizia, monocomponente che, mescolato con acqua, permette di avere un rivestimento uniforme e liscio. E' adatto per superfici di interni ed è formulato per poter essere combinato a qualsiasi tipo di colorazione.

MicroBond® è il prodotto perfetto per ottenere rivestimenti stampati, decorati e spatolati in calcestruzzo per interni.

Proprietà

- Pronto all'uso, da miscelare con acqua.
- Utilizzato per rivestire superfici interne ed esterne.
- Utilizzato su superfici orizzontali e verticali.
- Facile da applicare.
- Può essere combinato a qualsiasi colore.
- Applicabile a basso spessore.
- Resistente all'abrasione.
- Ecocompatibile e sicuro.
- Non tossico.
- Da utilizzare ovunque si desideri aumentare la durabilità delle opere in calcestruzzo.

Utilizzi

- Ecobeton **MicroBond®** è versatile e facile da utilizzare. Ha una moltitudine di applicazioni per edifici residenziali, commerciali e industriali.
- Su calcestruzzo prefabbricato.
- Per ottenere superfici lisce.
- Sopra Ecobeton **Bond-Kote®**.
- Per rivestimenti decorativi.
- Per rivestire pareti, pavimenti, soffitti.
- Per pavimenti e superfici commerciali.
- Per pavimenti e superfici residenziali.
- Per centri benessere, laboratori, bar, ristoranti.
- Per ripristini.
- Per pavimenti stampati.
- Per ottenere l'effetto spatolato.

Caratteristiche fisiche

Aspetto	Polvere sottile
Odore	Nessuno
Colore	Grigio o bianco

Applicazione

Applicare **Ecobeton Bond-Kote**® sulla superficie prima di rivestire con **MicroBond**®. Qualsiasi riparazione strutturale, ripristino, trattamento per le fessurazioni deve essere effettuato e completato prima del rivestimento.

Il supporto deve sempre essere inumidito prima dell'applicazione. Applicare **MicroBond**® sopra **Bond-Kote**® dopo che si è completamente asciugato. Inumidire leggermente la superficie con acqua pulita e applicare **MicroBond**® con l'aiuto di uno spingiacqua in più applicazioni se necessario, fino a raggiungere l'effetto desiderato.

Per ottenere una superficie liscia e uniforme, il rivestimento può essere carteggiato sia fra uno strato e l'altro che dopo l'applicazione finale (a supporto asciutto) utilizzando una normale monospazzola a carta vetrata o macchine levigatrici.

MicroBond® può essere utilizzato anche per riempire piccole fessurazioni o per levigare la superficie.

Resa del prodotto

La resa del prodotto è variabile, queste sono solo approssimazioni, la reale copertura varierà in funzione delle condizioni del supporto e della porosità della superficie.

Resa per confezione	30 m ²
Stagionatura	72 ore
Scadenza	6 mesi - conservare all'asciutto
Confezioni	Secchi da 25 kg - 56 secchi per pallet

Limitazioni

MicroBond® non deve essere applicato con temperature inferiori a 5 °C. Per superfici in esterno, non applicare se sono previste precipitazioni nelle 24 ore successive al rivestimento. Evitare accuratamente il gelo in fase di maturazione.

Nota:

Le informazioni contenute in questa scheda sono vere al meglio delle nostre conoscenze attuali.

I prodotti sono della più alta qualità e standard nelle tolleranze di produzione. Dal momento che nessun controllo è possibile sulla messa in opera del prodotto, nessuna garanzia, espressa o implicita è fornita sul risultato finale e nessuna responsabilità è assunta direttamente o indirettamente dall'utilizzo dei prodotti.

Gli utenti sono incoraggiati a fare test prima dell'applicazione.

Per maggiori approfondimenti visitate il sito:

www.ecobeton.it

o contattate il nostro servizio tecnico via e-mail:

tecnica@ecobeton.it

Numero verde (Italia): **800-913463**

ecobeton

Ecobeton Italy® s.r.l.

via G. Galilei, 47

36030 Costabissara (VI) Italy

T (+39) 0444 971893

F (+39) 0444 971896

I www.ecobeton.it