

Microbond®

RIVESTIMENTO MICROCEMENTIZIO

PRODOTTO DESTINATO AD USO PROFESSIONALE - REVISIONE: 07 FEBBRAIO 2013

Microbond® è un prodotto premiscelato a base cementizia, monocomponente che, mescolato con acqua, permette di ottenere superfici decorative spatolate, uniformi, lisce e dall'aspetto materico. E' adatto sia per superfici di interni che di esterni ed è formulato per poter ottenere qualsiasi tipo di colorazione.

Microbond® può essere applicato sia in verticale che in orizzontale, su pavimenti, pareti, soffitti e complementi d'arredo.

Proprietà

- Pronto all'uso, da miscelare con acqua.
- Utilizzato per applicazioni interne ed esterne.
- Utilizzato per superfici orizzontali e verticali.
- Facile da applicare.
- Può essere colorato in qualsiasi tonalità.
- Applicabile su legno, calcestruzzo, metallo, cotto e piastrelle.
- Applicabile in spessori da 1 mm.
- Eccellente adesione al supporto.
- Resistente all'abrasione.
- Non tossico, ecocompatibile e sicuro.

Utilizzi

Microbond® è un rivestimento estremamente versatile per valorizzare superfici e ambienti nuovi o per ammodernare spazi e ambienti esistenti. Ha una moltitudine di applicazioni sia per superfici residenziali che per quelle commerciali.

- Per rivestimenti decorativi.
- Per rivestire pareti, pavimenti, soffitti.
- Per pavimenti e superfici commerciali.
- Per pavimenti e superfici residenziali.
- Per centri benessere, negozi, bar, ristoranti.
- Per piani cucina, piani doccia e bagni.
- Per pavimenti stampati.
- Su calcestruzzo prefabbricato.
- Per ottenere l'effetto spatolato.
- Per terrazze, scale ed ambienti esterni.

Caratteristiche tecniche

Aspetto	Polvere sottile
Odore	Nessuno
Colore	Bianco o grigio
Stoccaggio	Conservare in luogo fresco ed asciutto
Scadenza	6 mesi se conservato in luogo fresco e asciutto

Applicazione

Prendere visione della scheda di sicurezza disponibile al sito www.rivestimenticementizi.it.

Applicare **Microbond**® su fondo strutturalmente sano.

Se necessario, procedere alla riparazione strutturale, al ripristino o al trattamento delle fessurazioni prima di procedere con il rivestimento. Se il prodotto si applica su un massetto, assicurarsi dell'assenza di umidità di risalita; in ogni caso, procedere al pretrattamento della superficie con la barriera antivapore **Evercrete Pavishield**®. Prima di rivestire la superficie con **Microbond**®, applicare il rivestimento **Ercole**® in due mani.

Per ottenere superfici dall'aspetto uniforme e dalla texture liscia: dopo che **Ercole**® si è asciugato, inumidire la superficie con acqua pulita e applicare **Microbond**® con l'utilizzo di uno spingiacqua, in più mani se necessario, fino ad ottenere l'effetto desiderato. Il rivestimento può essere carteggiato sia fra uno strato e l'altro che dopo l'applicazione finale (a supporto asciutto) utilizzando una normale monospazzola a carta vetrata o macchina levigatrice.

Per ottenere superfici dall'aspetto spatolato e materico: preparare **Microbond**® con un minore quantitativo di acqua in modo da ottenere un impasto più asciutto. Applicare il prodotto su superficie umida con l'ausilio di un frattazzo o una spatola americana.

Protezione del rivestimento: per facilitare la pulizia ed evitare la formazione di macchie e l'assorbimento di acqua, oli e sporcizia, si raccomanda di utilizzare uno dei sealer Ecobeton.

Il servizio tecnico Ecobeton è a Vostra completa disposizione per ogni chiarimento o istruzione.
Email: tecnica@ecobeton.it

Per maggiori approfondimenti visitate il sito della linea RIVESTIMENTI:

www.rivestimenticementizi.it

o contattate il nostro servizio tecnico via e-mail:

tecnica@ecobeton.it

Numero verde (Italia): **800-913463**

Resa del prodotto

La resa del prodotto è variabile. Queste sono solo approssimazioni, la reale copertura varierà in funzione delle condizioni del supporto e della porosità della superficie.

Resa per confezione	1,5-2 kg/m ²
Stagionatura	Un moderato traffico pedonale è consentito dopo 72 ore in normali condizioni di umidità e temperatura. La resistenza completa si sviluppa dopo 28 giorni
Scadenza	6 mesi se conservato in luogo asciutto
Confezioni	Secchi da 25 kg - 33 secchi per pallet

Limitazioni

Microbond® non deve essere applicato con temperature inferiori a 10°C. Per superfici in esterno, non applicare se sono previste precipitazioni nelle 24 ore successive al rivestimento. Evitare accuratamente il gelo in fase di maturazione.

Nota:

Le informazioni contenute in questa scheda sono vere al meglio delle nostre conoscenze attuali. I prodotti sono della più alta qualità e standard nelle tolleranze di produzione. Dal momento che nessun controllo è possibile sulla messa in opera del prodotto, nessuna garanzia, espressa o implicita è fornita sul risultato finale e nessuna responsabilità è assunta direttamente o indirettamente dall'utilizzo dei prodotti. Gli utenti sono incoraggiati a fare dei test prima dell'applicazione.

Ecobeton Italy® è azienda certificata ISO 14001 con sistema di gestione ambientale.

ecobeton
RIVESTIMENTI CEMENTIZI DECORATIVI

Ecobeton Italy® S.r.l.

via G. Galilei, 47

36030 Costabissara (VI) Italy

T (+39) 0444 971893

F (+39) 0444 971896

I www.rivestimenticementizi.it