

VOCE DI CAPITOLATO

Bond-Kote

Rivestimento di calcestruzzo stagionato, anche danneggiato o deteriorato, mediante stesura di rivestimento cementizio autoadesivo tipo Bond-Kote prodotto dalla ditta Ecobeton Italy s.r.l., elastico e a bassissimo spessore con caratteristiche meccaniche di 45 Mpa, alta resistenza all'abrasione, adatto anche per uso esterno ad alto traffico veicolare, resistente ai cicli di gelo-disgelo. Steso su supporto completamente pulito dopo opportuna preparazione meccanica (carteggiatura, pallinatura o fresatura) e previa impermeabilizzazione e consolidamento del supporto tramite silicati di sodio modificati ad alta penetrazione tipo Ecobeton Pavishield o Ecobeton Vetrofluid.

Il prodotto andrà steso in due mani su supporto precedentemente inumidito a saturazione senza ristagni d'acqua, tramite spatola gommata, frattazzo o cazzuola americana per uno spessore totale medio di circa 1 millimetro a mano. Operazione da effettuare nel rispetto delle istruzioni tecniche e procedurali fornite dal produttore.

Finitura carteggiata, a saggina o spatolata secondo la funzionalità e ruvidità richiesta.

Il tutto valutato per una resa media di circa 1,5 Kg/mq, comprensivo di due mani e per uno spessore totale di circa 2 mm.